



表a. ケーブル特性

| ケーブル種類 | MMF(62.5 μm) | MMF(50 μm)    | MMF(OM3)      | MMF(OM4)       |
|--------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 型番(△△) | 62           | 50            | 10G-50        | OM4            |
| 伝送     | 0.85 μm      | 200(MHz・km)以上 | 500(MHz・km)以上 | 1500(MHz・km)以上 |
| 帯域     | 1.3 μm       | 500(MHz・km)以上 | 500(MHz・km)以上 | 500(MHz・km)以上  |
| 伝送     | 0.85 μm      | 3.5(dB/km)以下  | 3.0(dB/km)以下  | 3.0(dB/km)以下   |
| 損失     | 1.3 μm       | 1.5(dB/km)以下  | 1.0(dB/km)以下  | 1.0(dB/km)以下   |

|        |         |
|--------|---------|
| ケーブル種類 | SMF     |
| 型番(△△) | SM      |
| 伝送     | 1.31 μm |
| 帯域     | 1.55 μm |
| 伝送     | 1.31 μm |
| 損失     | 1.55 μm |

表b. 寸法公差

|              |           |
|--------------|-----------|
| L ≤ 2.0m     | -0 +200mm |
| 2 < L < 100m | -0 +10%   |

\*コネクタ接続損失: 0.5dB以下

\*ケーブル上にシリアルラベル貼付のこと

\*外観上寸法単位指示が無い場合は、全てmmとする。

メーカー・品名・数量

|   |                           |  |   |
|---|---------------------------|--|---|
| ① | LC Duplexコネクタ (クリップ付き)    |  | 1 |
| ② | ブーツ                       |  | 2 |
| ③ | 収縮チューブ                    |  | 2 |
| ④ | SC Duplexコネクタ (クリップ付き)    |  | 1 |
| ⑤ | ブーツ                       |  | 2 |
| ⑥ | 2.0mm Zipcord Riser Cable |  | 1 |
| ⑦ |                           |  |   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 顧客型番:                    |  |
| 製品仕様:                    |  |
| 製品型番: AFP2-DLC/DSC-△△-** |  |
| 図面番号:                    |  |



CONNECTING WORK  
人と未来と情報、信頼のインターフェース  
エイム電子株式会社

承認

作図

参考