

HOSPITAL GRADE 抜け防止 ロック電源ケーブル

PSE 対応

特注OK

RoHS10対応

Product Feature

工具も加工作業も不要

医療機器の電源誤脱事故を
ワンタッチで防止

機器を選ばない万能タイプ

ソケット側の内部構造のみで
医療機器をロックします。

プラグはUL準拠の Hospital Grade Green Dot

NEMA 5-15P Hospital Grade Green Dot

C13 Lock Slim



Medical

写真はイメージになります。

Specification

型番	APW7-HG5-15/C13LS-02
プラグ	平型2P+アースピン (Hospital Grade Green Dot UL準拠)
ソケット	C13 Lock Slim
長さ	2m
ケーブル	HVCTF 0.75sq × 3芯
カラー	グレー
定格	7A - 125V
認証	PSE
保持力	200N (参考値)
許容曲げ半径	42mm
使用温度範囲	-10°C~+60°C (但し定格電流を満たすには+45°Cまでを温度上限とする)

製品としてはUL認証はしていません。




ご使用上の注意: 本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。
頻繁に抜き差しをする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。
挿抜の際には必ずロックレバーを引きながら行って下さい。


電源ロックイメージ

機器側のアースピンに嵌合する仕様のため、機器側を選ばずにソケット内部機構だけで抜け防止対策が可能です！


1



2



3



印刷された製品の色調は実物と異なる場合がございます。商品のデザイン・仕様などは予告なく変更することがございます。本製品は日本国内仕様です。日本国外ではご使用頂けません。このカタログの記載内容は2024年1月現在です。

HOSPITAL GRADE 医用プラグJIS T 1021適合品 抜け防止 ロック電源ケーブル

PSE 対応 特注OK RoHS10 対応

Product Feature

工具も加工作業も不要


医療機器の電源誤脱事故を
ワンタッチで防止

機器を選ばない万能タイプ

ソケット側の内部構造のみで
医療機器をロックします。

プラグは医用プラグ JIS T 1021 適合品

医用プラグ JIS T 1021 適合品



C13 Lock Slim



Medical

写真はイメージになります。

Specification

型番	APW15-H5-15/C13LS-**
プラグ	平型2P+アースピン (医用プラグ JIS T 1021適合品)
ソケット	C13 Lock Slim
長さ	ご指定長にて対応可能 (最長4.8m)
ケーブル	HVCTF 2.0sq × 3芯
カラー	黒
定格	15A - 125V
認証	PSE
保持力	200N (参考値)
許容曲げ半径	51mm




ご使用上の注意: 本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。
頻繁に抜き差しをする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。
挿抜の際には必ずロックレバーを引きながら行って下さい。


電源ロックイメージ

機器側のアースピンに嵌合する仕様のため、機器側を選ばずにソケット内部機構だけで抜け防止対策が可能です！


1



2



3



印刷された製品の色調は実物と異なる場合がございます。商品のデザイン・仕様などは予告なく変更することがございます。本製品は日本国内仕様です。日本国外ではご使用頂けません。このカタログの記載内容は2024年1月現在です。