

表a.ケーブル特性

ケーブル種類	MMF(62.5)	MMF(50)	MMF(OM3)	MMF(OM4)
型番(▲▲)	62	50	10G-50	OM4
伝送帯域	850nm	200(MHz・km)以上	500(MHz・km)以上	1500(MHz・km)以上
	1300nm	500(MHz・km)以上	500(MHz・km)以上	500(MHz・km)以上
伝送損失	850nm	3.5(dB/km)以下	3.0(dB/km)以下	3.0(dB/km)以下
	1300nm	1.5(dB/km)以下	1.0(dB/km)以下	1.0(dB/km)以下

ケーブル種類	SMF	
型番(▲▲)	SM	
伝送帯域	1310nm	-
	1550nm	-
伝送損失	1310nm	0.4(dB/km)以下
	1550nm	0.4(dB/km)以下

\*外観上寸法単位指示がない場合は、全てmmとする。

表b.L寸公差

L ≤ 2.0m	-0 +200mm
2 < L < 100m	-0 +10%


表c.コネクタ接続損失

MMF	0.3dB以下
SMF	0.5dB以下

CN1 CN2  
A-----B  
B-----A

メーカー・品名・数量		数量
①	SC Duplexコネクタ (クリップ付き)	2
②	ブーツ	4
③	2.0mm ジップコード	
④	シリアルラベル	1
⑤		
⑥		

顧客型番：  
製品仕様：  
製品型番：AFP2-DSC/DSC-▲▲-\*\*  
図面番号：

 CONNECTING WORK 人と未来と情報、信頼のインターフェース <b>エイム電子株式会社</b>	承認	作図