

CN1

CN2

*外観上寸法単位指示がない場合は、全てmmとする。

メーカー・品名・数量		
①	MPO16コネクタ APC	2
②	ブーツ	2
③	ラウンドケーブル	
④	シリアルラベル	1
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		

表a.ケーブル特性

ケーブル種類		MMF(OM4)
型番(▲▲)		OM4
伝送	850nm	3500(MHz・km) 以上
帯域	1300nm	500(MHz・km) 以上
伝送	850nm	3.0(dB/km) 以下
損失	1300nm	1.0(dB/km) 以下

表b.L寸公差

$L \leq 2.0m$	-0 / +200mm
$2.0 < L < 100m$	-0 / +10%

表c.コネクタ接続損失

MMF	0.35dB 以下
-----	-----------

顧客型番:	
製品仕様:	
製品型番: AFP-MPO16/MPO16-▲▲-xx-16C	
図面番号:	

CONNECTING WORK
人と未来と情報・信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

承認	作図

CN1 CN2

1 --- 16

2 --- 15

3 --- 14

4 --- 13

5 --- 12

6 --- 11

7 --- 10

8 --- 9

9 --- 8

10 --- 7

11 --- 6

12 --- 5

13 --- 4

14 --- 3

15 --- 2

16 --- 1