

抜け防止 ロック電源ケーブル

電源ケーブルの誤抜事故を防止

PSE 対応

特注OK

RoHS10対応

Product Feature

面倒な取付作業は不要

お手元の機器にこのケーブルを挿すだけで工具も加工作業も不要。

機器を選ばない万能タイプ

ソケット側の内部構造のみでロックします。

冗長化に最適

A系統、B系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ。



C13 Lock Angle

C19 Lock



C15 Lock



C13 Lock



Broadcaster



Data Center




Specification

ソケット	C13 / C19 Lock · C13 / C15 Lock Slim · C13 Lock Angle
ケーブル	HVCTF 1.25sqx 3芯 (12A) / HVCTF 2.0sqx 3芯 (15A) (16A)
カラー	黒 / 赤 / 青
定格	12A-125V / 15A-125V / 15A-250V / 16A-250V
認証	PSE
保持力	200N(参考値)
許容曲げ半径	51mm(2.0sq) / 46.8mm(1.25sq)
使用温度範囲	-10℃～+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)





C13ロック電源コンセントバー(PDU)と組み合わせる事で機器側と電源入力側の両側で誤脱対策が可能になります。



スリムになって干渉が軽減されました

本製品は日本国内仕様です。日本国外ではご使用頂けません。

プラグ側は特注にてNEMA L6-20Pなどの形状に変更することも可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。



機器側のアースピンに嵌合する仕様のため、機器側を選ばずにソケット内部機構だけで抜け防止対策が可能です！

印刷された製品の色調は実物と異なる場合がございます。商品のデザイン・仕様などは予告なく変更することがございます。

このカタログの記載内容は2025年11月現在です。